

المقاييسان المتعددان الرقميان الجديدان Fluke 15B و 17B

الآن في متناول يديك

البيانات الفنية

إذا أردت دائماً الحصول على مقياس Fluke، فاكشف المقاييس المتعددين الرقميين الجديدين 15B و 17B من Fluke. تم تصميمهما وتصنيعهما على أعلى معايير للصلاية والموثوقية والدقة من Fluke.

يشتمل المقاييسان الجديدين 15B/17B من Fluke على ما يلي:

- التيار المتناوب بالفولت، والتيار المستمر بالفولت، والمقاومة، والموسعة، وجهاز التصفير المميز بالاستمرارية، واختبار الصمام الثنائي، التيار المتناوب بالأمبير، والتيار المستمر بالأمبير، وجراب جلدي مثن.
- تصميم قوي وآمن – يتم حماية جميع الإدخالات، والنطاقات، والوظائف حتى 1000 فولت.
- التردد حتى 100 كيلوهرتز، ودرجة الحرارة، والوضع النسبي في جهاز Fluke 17B.

تتوفر جودة Fluke في متناول يديك. اكتشف المقاييس المتعددين الرقميين الجديدين 15B و 17B من Fluke.

الميزات

Fluke 17B	Fluke 15B	
•		درجة الحرارة (بالدرجة المئوية)
•		التردد ودورة الجهد
•		الوضع النسبي
•	•	الدقة الأساسية للتيار المباشر
•	•	العرض الرقمي حتى 4000 كلمة
•	•	النطاق التلقائي واليدوي
•	•	وظيفة تعليق العرض
•	•	اختبار الصمام الثنائي والاستمرارية مع طنان كهربائي
•	•	غطاء مصمم لسهولة التعليق
•	•	تصنيفات الأمان حسب الفئة: IEC 1010-1، والفئة الأولى 1000 فولت، والفئة الثانية 600 فولت، والفئة الثالثة 300 فولت
•	•	الإيقاف التلقائي
•	•	تصميم البطارية القابل للاستبدال بسهولة
•	•	ضمان لمدة عام
•	•	عمر البطارية 500 ساعة



يشتمل المنتج على ما يلي:

المقياس المتعدد الرقمي 15B أو 17B،
وأطراف الاختبار، ومزدوجة حرارية (17B)،
ودليل المستخدم

المواصفات

الميزات الأساسية	Fluke 15B	Fluke 17B
قراءات مربع متوسط الجذر الحقيقي	متوسط التيار المتناوب	متوسط التيار المتناوب
الدقة الأساسية للتيار المباشر	٪٠,٥	٪٠,٥
الدقة الأساسية للتيار المتناوب	٪٣,٠	٪٣,٠
عرض نطاق التيار المتناوب	٥٠٠ هيرتز	٥٠٠ هيرتز
تحديد نطاق تلقائي/يدوي	●	●
أرقام	٣,٥	٣,٥
حسابات	٤٠٠٠	٤٠٠٠
المقاييس		
فولطية التيار المتناوب/التيار المباشر	١٠٠٠ فولت	١٠٠٠ فولت
التيار المتناوب/التيار المباشر	١٠ أمبير / ٤٠٠ ميكرو أمبير	١٠ أمبير / ٤٠٠ ميكرو أمبير
المقاومة	٤٠ مللي أوم	٤٠ مللي أوم
التردد	١٠٠ كيلوهرتز	١٠٠ كيلوهرتز
الموسوعة	١٠٠ ميكرو فاراد	١٠٠ ميكرو فاراد
درجة الحرارة		٤٠٠٠+ مئوية
دورة الجهد/عرض النبضة		تيار مباشر
الاستمرارية مع جهاز التصفير	●	●
اختبار الصمام الثنائي	●	●
تخزين البيانات وتبادلها		
تعليق العرض/تعليق تلقائي (بالمس)	DH	DH
المرجع النسبي	●	●
مميزات أخرى		
جراب جلدي قابل للفك	●	●
توافق التعليق المغناطيسي TPAK ToolPak™	●	●
باب بطارية منفصل	●	●
إيقاف تشغيل تلقائي للطاقة	●	●
ساعات عمر البطارية	٥٠٠	٥٠٠
إشارة البطارية الضعيفة	●	●
نطاق درجة حرارة التشغيل	٠-٤٠+ مئوية، ٠-٤٠+ مئوية	٠-٤٠+ مئوية، ٠-٤٠+ مئوية
الضمان والأمان الكهربائي		
الضمان (بالسنوات)	١	١
قياسات الفئة الأولى	١٠٠٠ فولت	
قياسات الفئة الثانية	٦٠٠ فولت	١٠٠٠ فولت
قياسات الفئة الثالثة	٣٠٠ فولت	٦٠٠ فولت

Fluke. The Most Trusted Tools in the World.

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa
+31 (0) 40 2675 200 or
Fax +31 (0) 40 2675 222

In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com

©2012 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
9/2012 4234267A_AR

**Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.**

معلومات الطلب:

المقياس المتعدد الرقمي 15B من Fluke
المقياس المتعدد الرقمي 17B من Fluke مع درجة
الحرارة والتردد

الملحقات الاختيارية:

عدة تعليق المقياس TPAK، وأطراف الاختبار TL175
TwistGuard(tm)، ومجموعة أطراف الاختبار TL75
ذات الطرف الصلب

